



FISSACRIL COPRENTE

PRIMER DI FONDO PIGMENTATO CONSOLIDANTE AUTOPULENTE

DECORO

COSMESI E DECORAZIONE SUPERFICI

Il **FISSACRIL COPRENTE** è un primer isolante, pigmentato ad alta copertura a base di resine sintetiche acrilate in emulsione, sabbie, quarzo, pigmenti, additivi.

IMPIEGO

Come isolante per superfici murali tradizionali poste all'esterno, quando si vuole aggiungere alle prestazioni di un fissativo una buona copertura e una base ancorante per le mani successive.

FISSACRIL COPRENTE, essendo pigmentato, conferisce al supporto una iniziale copertura eliminando eventuali trasparenze di copertura.

SUPPORTI

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

MODALITA' D'IMPIEGO

Su supporti già trattati asportare eventuali tracce di vernici o rivestimenti in fase di distacco. Sia sul nuovo che su vecchi supporti stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare, o eseguire le eventuali riprese. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.



A BASE CHIMICA
MINERALE



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANITE DALLA
RICERCA SIRGUM



CONFORME ALLE
DISPOSIZIONI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA



CONTENUTO
DI **VOC BASSO**

**POSO
PRESTO**
Posa Veloce

TIPO DI LEGANTE (DIN 18363)	Resine sintetiche
VISCOSITÀ	20000 +/- 2000
PESO SPECIFICO	1,650 +/- 0,030 g/l
ESSICAZIONE	Fuori polvere 15 minuti In profondità 2 - 4 ore
RESA	0,200/0,300 kg/mq
RESIDUO SECCO	68,6 +/- 0,2%
CONFEZIONI	Secchielli da Kg.20
PH	10,7 +/- 0,5%
ASPETTO	Pasta densa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer fissanti :Valore limite UE di COV per FISSACRIL COPRENTE (cat. A/h) : 30g/L (20010). FISSACRILCOPRENTE contiene al massimo 30g/L di COV
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a +30°C. - U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
DILUIZIONE	1 : 1 con acqua pulita
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Non applicare il prodotto su superfici assolate. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. FISSACRIL COPRENTE non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.