



LUCENTE

PITTURA SUPER LAVABILE VINILICA PER INTERNI

DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE SUPERFICI

Lucente è una pittura all'acqua per interni super lavabile a base acqua, particolarmente formulata per salvaguardare la salute dell'uomo e rispettare l'ambiente.

Lucente è indicata per intonaci, premiscelati, superfici a gesso e cartongesso opportunamente preparati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- VOC < 1 g/l
- Classe A+ secondo Grenelle II
- APEO free, privo di alchilfenoletossilati
- Privo di formaldeide e/o donatori di formaldeide
- Esente da materiali pesanti, idrocarburi aromatici
- Buona copertura, classe 2 secondo la norma **EN 13300**
- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 2 **EN 13300**

CAMPI DI APPLICAZIONI

Lucente è particolarmente indicata per pareti e soffitti in ambienti interni molto frequentati come edifici pubblici, scuole, ospedali uffici, ristoranti, hotel e magazzini di stoccaggio di prodotti alimentari.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su supporti nuovi, a gesso, cartongesso, intonaco civile, o supporti già tinteggiati, con buona adesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie, e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori. Applicare, quindi, uno strato di **Fissacril**.

Su supporti vecchi, deboli o sfarinanti, eliminare totalmente le vecchie pitture a scarsa coesione, le parti mobili o friabili, eventuali chiodi che potrebbero portare in superficie tracce di ruggine, e spazzolare accuratamente il supporto, per togliere ogni traccia di polvere, che potrebbe creare una barriera anti-aggrappante.

A superficie perfettamente asciutta, applicare uno strato di **Fissacril**.

APPLICAZIONE

Diluire **Lucente** con circa il 10 - 20% d'acqua pulita. Procedere con un primo strato di **Lucente** a rullo, pennello, o airless, ed a distanza di 5-6 ore, e comunque a supporto asciutto, applicarne un secondo, con le stesse modalità.



MASSIMA COPRENZA



CONTENUTO DI VOC BASSO



PRODOTTO DILUIBILE



ASPETTO SATINATO



CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

RESIDUO SECCO	58% ± 0,2
ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Bianco/Colori cartella
VISCOSITÀ (BROOKFIELD)	600 P (spindle 3 – speed 1,5)
PESO SPECIFICO	1,64 ± 0,05 kg/l
ESSICAZIONE	Fuori polvere, 20 minuti Al tatto, 60 minuti In profondità, 4-8 ore
RESA	Kg.0,100-0,200/mq - 10/12 m2/l per strato in funzione delle condizioni del supporto
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Classe 2 (Secondo norma DIN EN 13300)
CONFEZIONI	Secchielli di plastica da kg. 20
DIRETTIVA EUROPEA 2004/42/CE	Il prodotto rispetta i parametri della direttiva Europea 2004/42/CE che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV nell'ambiente
CODICE SMALTIMENTO	Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12 (Riciclare solo i contenitori puliti)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 35°C.
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre le confezioni, per lungo tempo alla luce solare diretta.
PALLET	Standard a rendere da 50 secchielli (Kg.1.250)
AVVERTENZE	Per la colorazione di rilevanti superfici si consiglia di utilizzare Lucente appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con Lucente appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Proteggere Lucente applicata, da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. Lucente non è nociva; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.

CLASSE DI APPARTENENZA	Classe A+ secondo Grenelle II
ASPETTO DEL FILM	Opaco
CONTENUTO COV	< 1 g/l
LAVABILITÀ	Buona
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
PULIZIA ATTREZZI	Pulire subito dopo l'uso con acqua



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del Consumatore. Il servizio tecnico della INTONACI S.I.R.GUM s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Autocontrollo Qualità Intonaci per Marcatura CE"

