



PINTAL

PITTURA MURALE VINILICA OPACA PER INTERNI

DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE SUPERFICI

Pintal è una pittura all'acqua per interni lavabile a basso impatto ambientale con ottimo punto di bianco e buona lavabilità classe 3 secondo **EN 13300**.

Pintal è specifica per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente preparati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buon punto di bianco
- Ottima copertura, classe 3 secondo EN 13300
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione, classe 3 secondo **EN 13300**
- Classe A+ Totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi

CAMPI DI APPLICAZIONI

Pintal è particolarmente indicata per pareti e soffitti in ambienti interni molto frequentati come edifici pubblici, scuole, ospedali uffici, ristoranti, hotel e magazzini di stoccaggio di prodotti alimentari.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su supporti nuovi, a gesso, cartongesso, intonaco civile, o supporti già tinteggiati, con buona adesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie, e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori.

Applicare, quindi, uno strato di **Fissacril**.

Su supporti vecchi, deboli o sfarinanti, eliminare totalmente le vecchie pitture a scarsa coesione, le parti mobili o friabili, eventuali chiodi che potrebbero portare in superficie tracce di ruggine, e spazzolare accuratamente il supporto, per togliere ogni traccia di polvere, che potrebbe creare una barriera anti-aggrappante.

A superficie perfettamente asciutta, applicare uno strato di **Fissacril**.

APPLICAZIONE


Diluire **Pintal** con circa il 10 - 20% d'acqua pulita. Procedere con un primo strato di **Pintal** a rullo, pennello, o airless, ed a distanza di 5-6 ore, e comunque a supporto asciutto, applicarne un secondo, con le stesse modalità.



ELEVATO PUNTO
DI BIANCO



PER INTERNI



CONTENUTO
DI VOC BASSO



**OTTIMA
COPRENZA**



CONFORME ALLE
DISPOSIZIONI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA

RESIDUO SECCO	61% ± 0,2
ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Bianco/Colori cartella
VISCOSITÀ (BROOKFIELD)	400-600 P (spindle 5 – speed 3)
PESO SPECIFICO	1,620 ± 0,030 g/l
ESSICAZIONE	Fuori polvere, 20 minuti Al tatto, 60 minuti In profondità, 4-8 ore
RESA	Kg.0,100-0,200/mq - 10/12 m2/l per strato in funzione delle condizioni del supporto
CONFEZIONI	Secchielli di plastica da kg. 20
DIRETTIVA EUROPEA 2004/42/CE	Il prodotto rispetta i parametri della direttiva Europea 2004/42/CE che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente
CODICE SMALTIMENTO	Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12 (Riciclare solo i contenitori puliti)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 35°C.
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre le confezioni, per lungo tempo alla luce solare diretta.
PALLET	Standard a rendere da 50 secchielli (Kg.1.250)
AVVERTENZE	Per la colorazione di rilevanti superfici si consiglia di utilizzare Pintal appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con Pintal appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Proteggere Pintal applicata, da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. Pintal non è nociva; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.

CLASSE DI APPARTENENZA	Classe A+ secondo Grenelle II
ASPETTO DEL FILM	Opaco
CONTENUTO COV	< 1 g/l
RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO	Classe 3 (Secondo norma EN 13300)
LAVABILITÀ	Buona
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
RESIDUO SECCO IN PESO	1,51 + 0,05 kg/l (bianco) a 110°C.
PULIZIA ATTREZZI	Pulire subito dopo l'uso con acqua

