

# REFLEXA TERMORASA

RASANTE IN PASTA TERMOISOLANTE, ANTIMUFFA E ANTICONDENSA PER INTERNI ED ESTERNI CON MICROSFERE CAVE DI VETRO 3M

## INTONACI

## PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

**REFLEXA TERMORASA** è un innovativo rasante in pasta con elevate proprietà termoisolanti, utilizzabile su supporti edili verticali interni o esterni – come intonaci nuovi o già pitturati – e materiali isolanti.

**REFLEXA TERMORASA** è costituito da resine acriliche, **microsfere cave di vetro**, cariche micronizzate e speciali additivi.

Grazie alla sua specifica formulazione è particolarmente indicato in tutti gli interventi in cui sono richiesti requisiti di bassa conduttività termica.

Grazie alle sue caratteristiche, applicato dai 4 agli 8 mm secondo necessità, crea un sottile strato isolante che permette di correggere i ponti termici, ridurre le dispersioni termiche, attenuare gli stress termici e meccanici dei materiali sottostanti

### CAMPI DI IMPIEGO

Applicabile su svariati tipi di superfici sia interne che esterne, sia in verticale che in orizzontale. Può essere applicato su diversi tipi di supporti: intonaci, rasature, calcestruzzo e vecchi cappotti preesistenti (previo trattamento con opportuno primer). È particolarmente indicato per migliorare l'efficienza energetica quando non è possibile impiegare i sistemi di isolamento tradizionali ad alto spessore.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare una mano di primer idoneo. È necessario che le superfici siano esenti da polveri, grassi e macchie di ruggine; è consigliabile bagnare il supporto prima dell'applicazione. Su superfici con presenza di muffe si consiglia di trattare con **benzalconio cloruro** e spray antimuffa **LEVAMUFFA**.

### MISCELAZIONE

Pronto all'uso.

### APPLICAZIONE

Applicare il prodotto con idoneo frattone d'acciaio dentato, dal basso verso l'alto, nello spessore di 3-6 mm. In questa fase, sul prodotto fresco, annegare la rete in fibra di vetro antialcali da 160



PRESTAZIONI E QUALITÀ  
GARANTITE DALLA  
**RICERCA SIRGUM**



**RICICLABILE  
A FINE VITA**



**MICROSFERE CAVE  
DI VETRO**



**MASSIMA ADERENZA  
AL SUPPORTO**



grammi e uniformare la superficie con frattone liscio. Dopo 24h applicare una seconda mano di **Reflexa Termorasa** per riempire le cavità. Infine ad essiccazione avvenuta applicare una terza mano di **Reflexa Termoraso**.

Al fine di ottenere le massime prestazioni dall'utilizzo del rasante, si consiglia di terminare il ciclo di tinteggiatura con i prodotti della linea **Reflexa SIRGUM**.

ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Bianco
MASSA VOLUMETRICA IN PASTA	1,00 ± 50 kg/dm <sup>3</sup>
APPLICAZIONE	Spatola dentata, frattazzo metallico o spugna
DILUIZIONE	Pronto all'uso
STOCCAGGIO	12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C.
CONDUCIBILITÀ TERMICA NORMA UNI EN 1745	0,25 W/mk
SPESSORE DI APPLICAZIONE	3-8 mm
RESA	1 l/m <sup>2</sup> per mm di spessore
CONFEZIONI	16 litri