



# SILAN PRIMECOLOR

FONDO AI PURI SILOSSANI PIGMENTATO CON EFFETTO CONSOLIDANTE DEL FONDO IGIENIZZANTE ANTIALGA

## SILOSSANI

NATURALI MINERALI AD ALTA IDROREPELLENZA

**Silan Primecolor** è un primer ai puri silossani colorato nella massa, ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, intonaci nuovi a calce, intonaci minerali vecchi, intonaci deumidificanti, normalmente assorbenti o leggermente sfarinanti. Le sue caratteristiche permettono l'ottima penetrazione nel supporto eliminando qualsiasi trasparenza del sottofondo; un'ottima permeabilità al vapore acqueo; elevata resistenza agli alcali; ottimo potere di idrorepellenza; ottima adesione su vecchi supporti ben aderenti a base calce o silicati.



## CAMPI D'IMPIEGO

**Silan Primecolor** è una preparazione di fondo ad alto potere coprente e di penetrazione a base di puri silossani, da applicare prima dei cicli ai spessorati ai puri silossani di facciate degradate da alghe e muffe oppure di superfici per cui si vuole evitare preventivamente il deposito di questi microorganismi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte da ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti. Eliminare completamente eventuali tracce di olii o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Eliminare qualora fossero già presenti, alghe, muffe e funghi. L'asportazione dovrà avvenire solo ad umido, quindi dopo un primo accurato lavaggio della superficie.

## APPLICAZIONE

L'intonaco deve essere asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Diluire **Silan Primecolor** dal 20 al 50% d'acqua pulita, applicare 1 strato di **Silan Primecolor** a pennello o rullo.



A BASE CHIMICA  
**MINERALE**



RIVESTIMENTO  
**TRASPIRANTE**



PRESTAZIONI E QUALITÀ  
GARANTITE DALLA  
**RICERCA SIRGUM**



ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Tinte cartella
PESO SPECIFICO	1.200 + 20 gr/lit a 20°C.
COMPOSIZIONE	Polimeri silossani in dispersione acquosa
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	40 %
DILUIZIONE	Con acqua dal 20 al 50 %
TIPO DI PRODOTTO AI SENSI DEL D.LGS 161/2006 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	Prodotto per pareti esterne di supporto minerale
VALORE LIMITE UE PER QUESTO PRODOTTO (CAT A/c)	40g/l (2010)
QUESTO PRODOTTO CONTIENE AL MASSIMO	30 g/l di COV
APPLICAZIONE	pennello - rullo - spruzzo
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da +5°C a +30°C U. R. Massimo 70%
RESA TEORICA	0,200 Kg/mq
TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE	minimo 8 ore
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore - Secco: 6 ore Profondità: 24 ore
CONFEZIONI	20 Kg
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	Escludere la possibile sensibilizzazione ad uno o più componenti del prodotto, richiedendo la scheda di sicurezza. <b>Silan Primecolor</b> , non è di natura tossica; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.



**S.I.R.GUM. produzione s.r.l.** – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo  
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo  
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : [sirgum@tin.it](mailto:sirgum@tin.it) – [www.sirgum.com](http://www.sirgum.com)



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è autocertificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di "Autocontrollo Qualità per Marcatura CE"

